





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

**LUMINAIRE**

Plafond  
Demi-encastré  
inclinaison max 90 °  
rotation 360 °  
Noir mat + Aluminium  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
classé IC  
Intérieur  
555 lm

**LED Module**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000h  
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

Medium (standard)  
angle de faisceau 30°  
CIE flux code: 97 100 100 100  
100

**Électrique**

sans driver  
18 V  
Classe 3  
Standard

**Physique**

diamètre 26 mm  
hauteur 117 mm  
0.15 kg

**Découpe**

diamètre 45-47 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 26 mm  
profondeur de l'encastrement 85 mm

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**AUTRES ACCESSOIRES**

<b>Outil de forage</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b>			83-107	90019300

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Driver</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b>				
6W   350mA   8.6-18V		8.6-18V	67-39-22	90213303
10W   350mA   1-10V dim		14-28V	101.5-51-29.5	90223401
14W   350mA   2.5-42V   DALI-2		2.5-42V	145-33-21	90243501