



**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; peinture humide ; brossé ; RAL 7013 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; gradable DALI ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR  $\leq 13$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500$  cd / m<sup>2</sup> ; cache intérieur individuel disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Surface  
Bronze  
RAL 7013 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
605 lm

**LED Module**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
760 lm  
94 lm/W <sup>b</sup>

**Optique**

Medium (standard)  
angle de faisceau 21°  
CIE flux code: 93 99 100 100 100

**Électrique**

DALI  
220 - 240 V  
système 8.1 W  
Classe 1  
Standard

**Physique**

diamètre 127 mm  
hauteur 100 mm  
0.72 kg


**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaireRSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**ACCESSOIRES OPTIQUES****Couvercle intérieur unique**

| Modèle          | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| HEXO   max. 10W | Noir    |         | 77.4-67-54 | 911031B1          |
| HEXO   max. 10W | Doré    |         | 77.4-67-54 | 911031G1          |
| HEXO   max. 10W | Blanc   |         | 77.4-67-54 | 911031W1          |