



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911211B1

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

aluminium brut

Insert : Noir

IP20

Intérieur

Sortie : 670 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 21°

ELECTRIQUE

DALI

220 - 240 V

Puissance totale du système 8.0 W

Classe I

PHYSIQUE

Longueur 100 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 100 mm

0.74 kg

Projet

Type


Notes

Quantité

Date



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en aluminium brut ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; gradable DALI ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; PC1 ; UGR ≤ 10 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 1500 \text{ cd} / \text{m}^2$; y compris réflecteur intérieur unique ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911211B1

COMPOSANTS

Réflecteur Intérieur Unique

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1