



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186158L9

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

aluminium brut

IP20

Intérieur

Sortie : 470 lm

CIE flux code : 95 99 100 100 100

LED

couleur warm dimming

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 21°

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 8.0 W

Classe I


PHYSIQUE

Longueur 100 mm


Largeur 100 mm

Hauteur 100 mm

0.74 kg



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression; surface en aluminium brut; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 2000 K - 3000 K couleur warm dimming; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; indice de protection IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à $65^\circ \leq 1500$ cd / m²; réflecteur intérieur individuel et cache intérieur individuel disponibles en option; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;



BOX 1.0 LED

186158L9

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]		10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF		0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF		1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF			RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance			LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire			LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

RÉFLECTEUR INTÉRIEUR

Réflecteur Intérieur Unique

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Noir	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX max. 10W	Doré	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 M 1
BOX max. 10W	Blanc	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

INNER COVER

Couvercle intérieur unique

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Noir	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX max. 10W	Doré	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX max. 10W	Blanc	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1