



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186158L5 911011W1

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

aluminium brut

Insert : Blanc

IP20

Intérieur

Sortie : 700 lm

CIE flux code : 94 97 99 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 21°

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 8.0 W

Classe I

PHYSIQUE

Longueur 100 mm


Largeur 100 mm

Hauteur 100 mm

0.74 kg



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en aluminium brut ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; PC1 ; UGR ≤ 19 ; y compris cache intérieur unique ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186158L5 911011W1

COMPOSANTS

Couvercle intérieur unique

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	62·62·49	9 1 1 0 1 1 W 1