WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond , Rail
Inclinaison max 90°
Rotation 355°
Noir mat + Bronze
IP20
Intérieur
Sortie :965 lm
CIE flux code : 99 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTIQUE
Medium , Angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE
non dim
48 V
Insert LED 6.9 W
Nombre total d'inserts 13.8 W
Classe 3

PHYSIQUE
Diamètre 35 mm
Hauteur 55 mm
0.19 kg
171 (adapter) mm
avec adaptateur de rail Strex 48 V

Spot sur rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat + Bronze; revêtement par poudre; structure de surface mate; adaptateur de rail en polycarbonate noir de sécurité; bague intérieure noire; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90°; angle de diffusion 31°; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; non gradable; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; indice de protection IP20; CP3; UGR ≤ 16; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m²; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé;



['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



DIAGRAMME DE CÔNE

medium 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1480	0.53
2	370	1.06
3	160	1.60
4	90	2.13
5	60	2.66

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	⍰ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	90051131

ELECTRIQUE

Driver de rail 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	438·16·18	90014143
STREX system | surface	Blanc	438·16·18	90014144
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014157
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014174
STREX system | surface	Noir	468·26·29	90014176
STREX system | surface	Blanc	468·26·29	90014178
STREX system | surface	Bronze + Noir	468·26·29	90014376
STREX system | surface	Champagne + Noir	468·26·29	90014378

['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

Driver de rail 250W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	408·16·18	90014145
STREX system | surface	Blanc	408·16·18	90014146
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014158
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014175
STREX system | surface	Noir	438·26·29	90014177
STREX system | surface	Blanc	438·26·29	90014179
STREX system | surface	Bronze + Noir	438·26·29	90014377
STREX system | surface	Champagne + Noir	438·26·29	90014379

Alimentation en courant

TYPE	COULEUR	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	112·18	90014153
STREX system	Noir	112·18	90014154

Connecteur

TYPE	COULEUR	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	105·18	90014196
STREX system	Noir	105·18	90014197

Connecteur L

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	105·105·18	90014198
STREX system | surface/suspendu	Noir	105·105·18	90014199
STREX system | encastré	Blanc	105·105·18	90014251
STREX system | encastré	Noir	105·105·18	90014252
STREX system | surface/suspendu	Champagne + Noir	105·105·18	90014398
STREX system | surface/suspendu	Bronze + Noir	105·105·18	90014399

Connecteur T

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Blanc	275·146·18	90014292
STREX system | surface	Noir	275·146·18	90014293

Connecteur X

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	275·275·18	90014294
STREX system | surface	Blanc	275·275·18	90014295

In Line Driver 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014360
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014361
STREX system | surface	Blanc	439·26·44	90014366
STREX system | surface	Noir	439·26·44	90014367

In Line Driver 150W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014362
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014363
STREX system | surface	Blanc	439·26·44	90014370
STREX system | surface	Noir	439·26·44	90014371

['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

Ceiling Driver 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014368
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014372
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014373

DALI Selv Device

TYPE	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



Driver

TYPE	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

SUSPENDU

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	2000·26·29	900140B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	2000·26·29	900140W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	1000-1999·26·29	900140W5CC

Kit de Suspension

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·1500	90014160
STREX system | 3,0m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | suspendu	Noir	80·23·1500	90014274
STREX system | 3,0m | suspendu	Noir	80·23·3000	90014275

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	3000·26·29	900141B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	3000·26·29	900141W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	2001-2999·26·29	900141W5CC

['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

CACHE

Cache Aveugle 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Noir	2000·18·3	911002B0
STREX system	Blanc	2000·18·3	911002W0

EN RETRAIT

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | encastré	Blanc	37·10·27	90014149
STREX system | encastré	Noir	37·10·27	90014150

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | encastré	Blanc	1000·37·33	90014187
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Blanc	200-999·37·33	90014187CC
STREX system | encastré	Noir	1000·37·33	90014188
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Noir	200-999·37·33	90014188CC

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | encastré	Blanc	2000·37·33	90014189
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Blanc	1001-1999·37·33	90014189CC
STREX system | encastré	Noir	2000·37·33	90014190
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Noir	1001-1999·37·33	90014190CC

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | encastré	Blanc	3000·37·33	90014191
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Blanc	2001-2999·37·33	90014191CC
STREX system | encastré	Noir	3000·37·33	90014192
STREX system | découpe sur mesure | encastré	Noir	2001-2999·37·33	90014192CC

Support de Montage

TYPE	ORDERCODE
STREX system | encastré	90014193

Connecteur en L non électrique

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | encastré	Blanc	105·105·19	90014256
STREX system | encastré	Noir	105·105·19	90014257

['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662BQ3

SAILLIE

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	26·2.5·29	90014147
STREX system | surface/suspendu	Noir	26·2.5·29	90014148
STREX system | surface/suspendu	Champagne	26·2.5·29	90014347
STREX system | surface/suspendu	Bronze	26·2.5·29	90014348

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	1000·26·29	90014181
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	1000·26·29	90014182
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	200-999·26·29	90014182CC

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	2000·26·29	90014183
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	2000·26·29	90014184
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	2000·26·29	90014383
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	2000·26·29	90014384
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	1001-1999·26·29	90014384CC

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	3000·26·29	90014185
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	3000·26·29	90014186
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	3000·26·29	90014385
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC

Connecteur en L non électrique

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Blanc	105·105·19	90014258
STREX system | surface	Noir	105·105·19	90014259
STREX system | surface	Or + Noir	105·105·19	90014458
STREX system | surface	Bronze + Noir	105·105·19	90014459

['166662BQ3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com