WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
petit SURFACE 12.0

129954B3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond , Surface
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP20
Intérieur
Sortie :1740 lm
CIE flux code : 98 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTIQUE
Medium , Angle de faisceau 28°

ELECTRIQUE
phase-cut dim
220 - 240 V
Puissance totale du système 26.8 W
Classe 1

PHYSIQUE
Longueur 322 mm
Largeur 31 mm
Hauteur 50 mm
0.38 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat; RAL 9005; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; angle de diffusion 28°; indice de protection IP20; CP1; UGR ≤ 13; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m²; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;



['129954B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
petit SURFACE 12.0

129954B3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



DIAGRAMME DE CÔNE

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6740	0.45
2	1690	0.90
3	750	1.35
4	420	1.81
5	270	2.26

['129954B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com