

PIRRO petit 6.0

129351CH5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond , Encastré
Noir mat + Champagne
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :1000 lm
CIE flux code : 98 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 28°

ELECTRIQUE


sans driver
36 V
Insert LED 11.4 W
Classe 3
350 mA

PHYSIQUE


Longueur 172 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 40 mm
0.15 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

Longueur 168 mm
Largeur 33 mm
Épaisseur min. du plafond 4 mm
Épaisseur max. du plafond 25 mm
Profondeur de l'encastrement 60 mm



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat + Champagne; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28°; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; UGR ≤ 13 ; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



PIRRO

petit 6.0

129351CH5

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3880	0.45
2	970	0.90
3	430	1.35
4	240	1.81
5	160	2.26

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
15W 350 mA 27-42V coupure de phase dim	102·49·29	27-42V	9 0 2 2 3 4 0 3
14.7W 350mA 26-42V	122·41·23	26-42V	9 0 2 2 3 5 0 4