



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO petit 4.0

129251WM3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond, Encastré

Blanc mat + Champagne

IP20

classé IC

Intérieur

Sortie : 640 lm

CIE flux code : 98 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000h

3 SDCM

## OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 28°

## ELECTRIQUE

sans driver

24 V

Insert LED 7.6 W

Classe 3

350 mA

## PHYSIQUE

Longueur 119 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 40 mm

0.1 kg

ressorts métalliques

## DÉCOUPE


Longueur 116 mm

Largeur 33 mm


Épaisseur min. du plafond 4 mm

Épaisseur max. du plafond 25 mm

Profondeur de l'encastrement 60 mm



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Blanc mat + Champagne; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angle de diffusion 28°; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; UGR  $\leq 13$ ; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



PIRRO

petit 4.0

129251WM3

DISTRIBUTION DE LA  
LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

medium 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 2480     | 0.45  |
| 2     | 620      | 0.90  |
| 3     | 280      | 1.35  |
| 4     | 160      | 1.81  |
| 5     | 100      | 2.26  |

ELECTRIQUE

Driver

| TYPE                               | L · L · H (MM) | TENSION | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| 10W   350mA   coupure de phase dim | 102 · 38 · 21  | 12-28V  | 9 0 2 2 3 4 0 2 |
| 10W   350mA                        | 115 · 41 · 25  | 13-26V  | 9 0 2 2 3 4 0 6 |