

PIRRO petit 2.0

129151CH3

GÉNÉRAL

Plafond , Encastré
Noir mat + Champagne
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :320 lm
CIE flux code : 98 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 28°

ELECTRIQUE

sans driver
12 V
Insert LED 3.8 W
Classe 3
350 mA

PHYSIQUE

Longueur 66 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 40 mm
0.07 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

Longueur 64 mm
Largeur 33 mm
Épaisseur min. du plafond 4 mm
Épaisseur max. du plafond 25 mm
Profondeur de l'encastrement 60 mm


Projet

Type


Notes

Quantité

Date



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat + Champagne; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28°; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; UGR ≤ 13 ; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



PIRRO

petit 2.0

129151CH3

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1240	0.45
2	310	0.90
3	140	1.35
4	80	1.81
5	50	2.26

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
4.5W 350 mA 8-12V coupure de phase dim IP44	49-30-20	9 0 2 2 3 1 0 1