



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-27 mm ; profondeur d'encastrement 90mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W ; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LED

lampe QR-CBC51
raccordement GU5.3
max. per socket 12.0 W

ÉLECTRIQUE

sans driver
12 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 84 mm
hauteur 76 mm
0.11 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 27 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W 12V 3-10VA phase-cut dim 220-240VAC		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim 220-240VAC		8-25VA	145-51-30	90221701