WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPE
8.0

722474D5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Pavimento , Piantana
Struttura Grigia
RAL 9007 [a]
IP65
Esterno
Uscita:425 lm
CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000 h
3 SDCM

DATI ELETTRICI
phase-cut dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 7.8 W
Classe 1

DATI FISICI
Lunghezza 180 mm
Larghezza 60 mm
Altezza 800 mm
3.1 kg

[a] I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

IP65

Apparecchio da terra in alluminio pressofuso; superficie in Struttura Grigia; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9007; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; grado protezione IP65; classe isolamento 1; picchetto di terra disponibile come opzione; driver incluso; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



DISTRIBUZIONE LUCE



['722474D5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

9 maggio 2024

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPE
8.0

722474D5

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF[a]	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

[a] Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

MONTAGGIO

picchetto di terra

TIPO	L·L·A (MM)	ORDERCODE
TAPE	62·115·357	90013102

['722474D5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com