

TAPE 4.0

722274D5

GENERALE

Pavimento , Piantana
Struttura Grigia
RAL 9007 ^a
IP65
Esterno
Uscita:425 lm
CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED

3000 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 60000 h
3 SDCM

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 7.8 W
Classe 1

DATI FISICI

Lunghezza 180 mm
Larghezza 60 mm
Altezza 400 mm
1.82 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

Progetto

Tipo


Nota

Quantità


Data



Apparecchio da terra in alluminio pressofuso; superficie in Struttura Grigia; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9007; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; grado protezione IP65; classe isolamento I; picchetto di terra disponibile come opzione; driver incluso; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



DISTRIBUZIONE LUCE



TAPE

4.0

722274D5

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	luminoso	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

^a Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

MONTAGGIO

picchetto di terra

TIPO	L · L · A (MM)	ORDERCODE
TAPE	62-115-357	9 0 0 1 3 1 0 2