



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 1.0 PAR16

146120L0 911211W1

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto, Surface

Alluminio Spazzolato

Inserto: Bianco

IP20

Interno

Uscita: 455 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

## LED

Lampada PAR16

Presa GU10

max. per socket 12.0 W

CRI  $\geq 80$

## OTTICO

Angolo del fascio 47°

## DATI ELETTRICI

100 - 240 V

Inserto LED6.7 W

Classe I

## DATI FISICI

Lunghezza 100 mm


Larghezza 100 mm

Altezza 100 mm


0.66 kg



Downlight da soffitto quadrato a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Alluminio Spazzolato; attacco GU10; tipo di lampada PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento 1;  $UGR \leq 16$ ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; lampadina non inclusa; riflettore interno singolo incluso;



## DISTRIBUZIONE LUCE



# BOX 1.0 PAR16

146120L0 911211W1

## DIAGRAMMA CONICO

PAR16 LAMP 2700K 47°  
CRI90, inner reflector white

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	635	0.88
2	159	1.75
3	71	2.63
4	40	3.50
5	25	4.38

## LAMPADE

### PAR16 LED lampa

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K   &gt;90 CRI   GU10	Nero	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   &gt;90 CRI   GU10	Nero	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   &gt;90 CRI   GU10	Bianco	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   &gt;90 CRI   GU10	Bianco	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   &gt;80 CRI   GU10	Argento	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   &gt;80 CRI   GU10	Argento	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

## RIFLETTORE INTERNO

### Riflettore Interno Singolo

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Nero	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Dorato	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 G 1
BOX   max. 10W	Champagne	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 M 1
BOX   max. 10W	Bianco	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

## INNER COVER

### Copertina Interna Singola

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Nero	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Dorato	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX   max. 10W	Champagne	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX   max. 10W	Bianco	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1