

DARF


2561T7B4

Progetto
Tipo
Nota
Quantità
Data
Quantità Data

GENERALE
Soffitto, Sospeso
Nero opaco
RAL 9005 ^a
IP20
Interno
Indiretto 1030 lm
Diretto 2530 lm
Totale 3560 lm
CIE flux code: 36 64 84 71 100
1 ED
LED
3000 K CRI ≥ 80
L70 / 60000h
3 SDCM
SDOM
оттісо
Opal
DATI ELETTRICI
non dim
220 - 240 V

	_
X	

Apparecchio a sospensione tubolare in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; non dimmerabile; colore della luce 3000 K; CRI \geq 80; 220 - 240 V; $grado\ protezione\ IP20; classe\ isolamento\ 2; sorgente\ luminosa\ sostituibile\ dall'utente\ finale;$



G

Soffitto, Sospeso
Nero opaco
RAL 9005 ^a
IP20
Interno
Indiretto 1030 lm
Diretto 2530 lm
Totale 3560 lm
CIE flux code: 36 64 84 71 100

L

3000 K	
CRI ≥ 80	
L70 / 60000h	
3 SDCM	

0


non dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 22.1 W
Classe 2

DATI FISICI

Lunghezza 1624 mm
Larghezza 33 mm
Altezza 33 mm
0.42 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

DISTRIBUZIONE LUCE





DARF

2561T7B4