



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX mini 1.0 PAR16

258120B0

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto, Surface

Nero opaco

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interno

Uscita: 420<sup>b</sup>, 440° lm

CIE flux code: 94 98 100 100 92

## LED

Lampada PAR16

Presa GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## DATI ELETTRICI

100 - 240 V

Inserito LED6.5 W

Classe I

## DATI FISICI

Lunghezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Altezza 82 mm

0.16 kg


<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Downlight da soffitto quadrato a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; attacco GU10; tipo di lampada PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento I; UGR ≤ 19; riflettore interno disponibile come opzione; lampadina non inclusa;



## DISTRIBUZIONE LUCE



BOX

mini 1.0 PAR16

258120B0

LAMPADE

PAR16 LED lampa

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Nero	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Nero	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Bianco	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Bianco	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Argento	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Argento	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

OTTICO

Riflettore Interno

TIPO	COLORE	ORDERCODE
BOX mini   max. 10W	Nero	9 0 0 1 9 9 B 1
BOX mini   max. 10W	Dorato	9 0 0 1 9 9 G 1
BOX mini   max. 10W	Champagne	9 0 0 1 9 9 M 1
BOX mini   max. 10W	Bronzo	9 0 0 1 9 9 Q 1
BOX mini   max. 10W	Bianco	9 0 0 1 9 9 W 1