WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Soffitto , Binario
Orientabile max 90°
Rotazione 355°
Bianco Opaco
RAL 9003 [a]
IP20
Interno
Uscita:1020 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OTTICO
Medium , Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI
non dim
48 V
Inserto LED6.9 W
Totale inserti 13.8 W
Classe 3

DATI FISICI
Diametro 35 mm
Altezza 55 mm
0.19 kg
171 (adapter) mm
incl. adattatore per binario Strex 48 V

[a] I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

Faretto a binario da 48V in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9003; adattatore per binario in policarbonato in Bianco Puro; anello interno nero; testata girevole 355° e orient. 90°; angolo di emissione di 31°; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non dimmerabile; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; grado protezione IP20; classe isolamento 3; UGR ≤ 19; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 3000 cd/m²; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

DISTRIBUZIONE LUCE



DIAGRAMMA CONICO

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.56
2	370	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF[a]	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

[a] Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	⍰ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	90051131

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

ELETTRICO

Driver In Track 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	438·16·18	90014143
STREX System | a parete	Bianco	438·16·18	90014144
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014157
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014174
STREX System | a parete	Nero	468·26·29	90014176
STREX System | a parete	Bianco	468·26·29	90014178
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	468·26·29	90014376
STREX System | a parete	Champagne + Nero	468·26·29	90014378

Driver In Track 250W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	408·16·18	90014145
STREX System | a parete	Bianco	408·16·18	90014146
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014158
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014175
STREX System | a parete	Nero	438·26·29	90014177
STREX System | a parete	Bianco	438·26·29	90014179
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	438·26·29	90014377
STREX System | a parete	Champagne + Nero	438·26·29	90014379

Alimentazione elettrica

TIPO	COLORE	L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	112·18	90014153
STREX system	Nero	112·18	90014154

Connettore

TIPO	COLORE	L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	105·18	90014196
STREX system	Nero	105·18	90014197

Connettore L

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	105·105·18	90014198
STREX system | a parete/sospeso	Nero	105·105·18	90014199
STREX system | a incasso	Bianco	105·105·18	90014251
STREX system | a incasso	Nero	105·105·18	90014252
STREX system | a parete/sospeso	Champagne + Nero	105·105·18	90014398
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo + Nero	105·105·18	90014399

Connettore T

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Bianco	275·146·18	90014292
STREX System | a parete	Nero	275·146·18	90014293

Connettore X

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	275·275·18	90014294
STREX System | a parete	Bianco	275·275·18	90014295

['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

In Line Driver 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014360
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014361
STREX System | a parete	Bianco	439·26·44	90014366
STREX System | a parete	Nero	439·26·44	90014367

In Line Driver 150W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014362
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014363
STREX System | a parete	Bianco	439·26·44	90014370
STREX System | a parete	Nero	439·26·44	90014371

Ceiling Driver 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014368
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014372
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014373

DALI Selv Device

TIPO	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



Driver

TIPO	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

Sospesa

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Nero	2000·26·29	900140B5
	Nero	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | sospeso luce indiretta STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Bianco	2000·26·29	900140W5
	Bianco	1000-1999·26·29	900140W5CC

['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

Set di sospensione

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | sospeso	Acciaio Inox	80·23·1500	90014160
STREX System | 3,0m | sospeso	Acciaio Inox	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | sospeso	Nero	80·23·1500	90014274
STREX System | 3,0m | sospeso	Nero	80·23·3000	90014275

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000·26·29	900141B5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Nero	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000·26·29	900141W5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Bianco	2001-2999·26·29	900141W5CC

COVER

Copertura cieca 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Nero	2000·18·3	911002B0
STREX system	Bianco	2000·18·3	911002W0

DA INCASSO

Tappo Terminale

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a incasso	Bianco	37·10·27	90014149
STREX system | a incasso	Nero	37·10·27	90014150

Profilo binario 1m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a incasso	Bianco	1000·37·33	90014187
STREX System | taglio su misura | a incasso	Bianco	200-999·37·33	90014187CC
STREX system | a incasso	Nero	1000·37·33	90014188
STREX System | taglio su misura | a incasso	Nero	200-999·37·33	90014188CC

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a incasso	Bianco	2000·37·33	90014189
STREX System | taglio su misura | a incasso	Bianco	1001-1999·37·33	90014189CC
STREX system | a incasso	Nero	2000·37·33	90014190
STREX System | taglio su misura | a incasso	Nero	1001-1999·37·33	90014190CC

['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a incasso	Bianco	3000·37·33	90014191
STREX System | taglio su misura | a incasso	Bianco	2001-2999·37·33	90014191CC
STREX system | a incasso	Nero	3000·37·33	90014192
STREX System | taglio su misura | a incasso	Nero	2001-2999·37·33	90014192CC

Staffa di Montaggio

TIPO	ORDERCODE
STREX system | a incasso	90014193

Connettore L non elettrico

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a incasso	Bianco	105·105·19	90014256
STREX system | a incasso	Nero	105·105·19	90014257

A PARETE

Tappo Terminale

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	26·2.5·29	90014147
STREX system | a parete/sospeso	Nero	26·2.5·29	90014148
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	26·2.5·29	90014347
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	26·2.5·29	90014348

Profilo binario 1m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	1000·26·29	90014181
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | a parete/sospeso	Nero	1000·26·29	90014182
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	200-999·26·29	90014182CC

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	2000·26·29	90014183
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | a parete/sospeso	Nero	2000·26·29	90014184
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	2000·26·29	90014383
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Champagne	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	2000·26·29	90014384
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bronzo	1001-1999·26·29	90014384CC

['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
on STREX 2.0

166662W5

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	3000·26·29	90014185
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | a parete/sospeso	Nero	3000·26·29	90014186
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	3000·26·29	90014385
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Champagne	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	3000·26·29	90014386
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bronzo	2001-2999·26·29	90014386CC

Connettore L non elettrico

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Bianco	105·105·19	90014258
STREX System | a parete	Nero	105·105·19	90014259
STREX System | a parete	Oro + Nero	105·105·19	90014458
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	105·105·19	90014459

['166662W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com