



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK ROUND petit 2.0

164261B3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 60°

Rotazione 355°

Nero opaco

RAL 9005 ^a

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:1010 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

excl. driver

17 V

Inserto LED6.2 W

Totale inserti 12.3 W

Classe 3

700 mA

DATI FISICI

Diametro 35 mm

Altezza 55 mm

0.4 kg

molle a filo

SAGOMA

Lunghezza 176 mm

Larghezza 87 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm


Spessore max. del soffitto 23 mm

Profondità di incasso 60 mm

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Downlight da incasso a soffitto ovale in alluminio pressofuso; orientabile; superficie in Nero Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9005; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-23 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



BLIEK ROUND petit 2.0

164261B3

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 30° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1500	0.54
2	370	1.09
3	170	1.63
4	90	2.18
5	60	2.72

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELETTRICO

Driver

TIPO	L · L · A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
10W 350mA taglio di fase dim	102 · 38 · 21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W 700mA 12-20V taglio di fase dim	122 · 41 · 23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
28W 700mA	143 · 43 · 30	6-40V	9 0 2 4 5 7 0 4
28W 700mA 3-40V DALI	136 · 42,5 · 24	3-40V	9 0 2 4 5 8 0 1