



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX on STREX 1.0

258165WE5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Soffitto, Binario

Bianco Opaco

Adattatore Bianco Opaco

Box + diffusore interno Bianco Opaco

+ Nero Opaco

IP20

Interno

Uscita: 470 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

2 SDCM

OTTICO

Medium, Angolo del fascio 25°

DATI ELETTRICI

DALI-2

48 V

Inserto LED7.0 W

Classe 3

DATI FISICI

Lunghezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Altezza 82 mm


0.2 kg

171 (adapter) mm

incl. adattatore per binario Strex 48 V



Downlight a binario da 48V in alluminio pressofuso; forma quadrata; per binari montati a plafone e sospesi; Adattatore in Bianco Opaco; housing a plafone Bianco Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con riflettore interno in Nero Satinato verniciato a umido; struttura opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (indice di resa cromatica) ≥ 90 ; 48 V; grado protezione IP20; classe isolamento 3; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



BOX

on STREX 1.0

258165WE5

ELETTRICO

Driver In Track 100W

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX System a parete	Nero	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 3
STREX System a parete	Bianco	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 4
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000	9 0 0 1 4 1 5 7
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000	9 0 0 1 4 1 7 4
STREX System a parete	Nero	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 6
STREX System a parete	Bianco	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 8
STREX System a parete	Bronzo + Nero	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 6
STREX System a parete	Champagne + Nero	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 8

Driver In Track 250W

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX System a parete	Nero	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 5
STREX System a parete	Bianco	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 6
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000	9 0 0 1 4 1 5 8
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000	9 0 0 1 4 1 7 5
STREX System a parete	Nero	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 7
STREX System a parete	Bianco	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 9
STREX System a parete	Bronzo + Nero	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 7
STREX System a parete	Champagne + Nero	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 9

Alimentazione elettrica

TIPO	COLORE	L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	112-18	9 0 0 1 4 1 5 3
STREX system	Nero	112-18	9 0 0 1 4 1 5 4

Controllo Wireless Casambi

TIPO	COLORE	L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	143-58	9 0 0 1 4 1 5 5
STREX system	Nero	143-58	9 0 0 1 4 1 5 6

Connettore

TIPO	COLORE	L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	105-18	9 0 0 1 4 1 9 6
STREX system	Nero	105-18	9 0 0 1 4 1 9 7

Connettore L

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system a parete/sospeso	Bianco	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 8
STREX system a parete/sospeso	Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 9
STREX system a parete/sospeso	Champagne + Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 8
STREX system a parete/sospeso	Bronzo + Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 9

[258165WE5] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

BOX on STREX 1.0

258165WE5

Connettore T

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX System a parete	Bianco	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 2
STREX System a parete	Nero	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 3

Connettore X

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX System a parete	Nero	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 4
STREX System a parete	Bianco	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 5

In Line Driver 100W

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 0
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 1

In Line Driver 150W

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 2
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 3

Ceiling Driver 100W


TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 8
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 9

Ceiling Driver 150W

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 2
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 3

DALI Selv Device

TIPO	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system	213-37-25	9 0 0 1 9 1 9 3



Driver

TIPO	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system 100W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 1
STREX system 150W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 2
STREX system 250W	400-40-22	9 0 2 1 8 9 0 3

BOX

on STREX 1.0

258165WE5

Sospesa

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Nero	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5 C C
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Bianco	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5 C C

Set di sospensione

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system 1,5m sospeso	Acciaio Inox	80-23-1500	9 0 0 1 4 1 6 0
STREX System 3,0m sospeso	Acciaio Inox	80-23-3000	9 0 0 1 4 1 6 1
STREX system 1,5m sospeso	Nero	80-23-1500	9 0 0 1 4 2 7 4
STREX System 3,0m sospeso	Nero	80-23-3000	9 0 0 1 4 2 7 5

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 B 5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Nero	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 B 5 C C
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 W 5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Bianco	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 W 5 C C

COVER

Copertura cieca 2m

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Nero	2000-18-3	9 1 1 0 0 2 B 0
STREX system	Bianco	2000-18-3	9 1 1 0 0 2 W 0

A PARETE

Tappo Terminale

TIPO	COLORE	L · L · A (MM)	ORDERCODE
STREX system a parete/sospeso	Bianco	26-2.5-29	9 0 0 1 4 1 4 7
STREX system a parete/sospeso	Nero	26-2.5-29	9 0 0 1 4 1 4 8
STREX system a parete/sospeso	Champagne	26-2.5-29	9 0 0 1 4 3 4 7
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	26-2.5-29	9 0 0 1 4 3 4 8

BOX

on STREX 1.0

258165WE5

Profilo binario 1m

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system a parete/sospeso	Bianco	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1 C C
STREX system a parete/sospeso	Nero	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2 C C

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system a parete/sospeso	Bianco	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3 C C
STREX system a parete/sospeso	Nero	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4 C C
STREX system a parete/sospeso	Champagne	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Champagne	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3 C C
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bronzo	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4 C C

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX system a parete/sospeso	Bianco	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5 C C
STREX system a parete/sospeso	Nero	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6 C C
STREX system a parete/sospeso	Champagne	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Champagne	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5 C C
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bronzo	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6 C C

Connettore L non elettrico

TIPO	COLORE	L - L - A (MM)	ORDERCODE
STREX System a parete	Bianco	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 8
STREX System a parete	Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 9
STREX System a parete	Oro + Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 8
STREX System a parete	Bronzo + Nero	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 9