



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 1.0 LED

341168L5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Parete , Surface

Alluminio Spazzolato

IP20

Interno

Uscita:370 lm

CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OTTICO

Variable

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 6.0 W

Classe 1

DATI FISICI

Lunghezza 100 mm


Larghezza 100 mm

Altezza 100 mm

0.6 kg



Apparecchio da parete a plafone quadrato in alluminio; superficie in Alluminio Spazzolato; distribuzione della luce diretta; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento I; alette per la regolazione dell'angolo del fascio luminoso incluse; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



BOX

WALL 1.0 LED

341168L5

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.