



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 4.0

737468Q5

GENERALE

Pavimento , Piantana
Orientabile max 135°
Bronzo
IP65
Esterno
Uscita:500 lm
CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 38°
UGR < 19

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 6.7 W
Classe 2

DATI FISICI

Diametro 52 mm
Altezza 120 mm
0.52 kg

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data




IP65    

Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Bronzo; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; classe isolamento 2; base di fissaggio non inclusa; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE



[737468Q5] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

8 maggio 2024

STIPO
4.0

737468Q5

PICCHETTO

picchetto di terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6

PALO

POLE 200

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 Q 0

POLE 400

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 Q 0

POLE 600

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 Q 0