



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268Q5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Pavimento , Piantana

Orientabile max 135°

Bronzo

IP65

Esterno

Uscita:500 lm

CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 38°

UGR < 19

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 6.7 W

Classe 2

DATI FISICI


Diametro 52 mm

Altezza 120 mm


0.56 kg



Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Bronzo; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; classe isolamento 2; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268Q5

MONTAGGIO

picchetto di terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	∅43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6