

STIPO 2.0

737268A5

GENERALE

Pavimento , Piantana
Orientabile max 135°
Grigio Antracite
RAL 7016 ^a
IP65
Esterno
Uscita: 500 lm
CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 38°
UGR < 19

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 6.7 W
Classe 2

DATI FISICI

Diametro 52 mm
Altezza 120 mm
0.56 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

Progetto

Tipo

Nota


Quantità

Data




IP65    

Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Grigio Antracite; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 7016; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; classe isolamento 2; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268A5

MONTAGGIO

picchetto di terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6