



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SWAM 1.0

746278Q3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Parete , Surface

Bronzo

IP65

Esterno

Uscita:295 lm

CIE flux code: 48 83 98 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 8.0 W

Classe I

DATI FISICI


Diametro 185 mm

Altezza 110 mm


0.91 kg



Apparecchio da parete a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bronzo; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; emissione di luce verso l'alto o il basso; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP65; classe isolamento I; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE



SWAM
1.0

746278Q3

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del sistema
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.