



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SWAM FLOOR 1.0

746178K3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Pavimento , Piantana

Nero opaco + Oro

RAL 9005^a

IP65

Esterno

Uscita: 310 lm

CIE flux code: 49 85 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 8.2 W

Classe 1

DATI FISICI

Diametro 185 mm


Altezza 110 mm

0.97 kg


^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Apparecchio da terra in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Oro; verniciata a polvere e a umido; struttura di superficie opaca; RAL 9005; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; può essere abbinato a una base dritta o a una base curva; picchetto di terra disponibile come opzione; grado protezione IP65; classe isolamento 1; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE



[746178K3] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ

LIGHTING

SWAM

FLOOR 1.0

746178K3

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

FISSAGGIO

Piastra di fissaggio a terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
KIOSK SWAM	Ø80·10	9 0 0 1 9 0 1 9

PALO

POLE 400 STRAIGHT

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	400	9 1 0 0 9 0 B 0
SWAM	Bronzo	400	9 1 0 0 9 0 Q 0

POLE 600 STRAIGHT

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	600	9 1 0 0 9 1 B 0
SWAM	Bronzo	600	9 1 0 0 9 1 Q 0

POLE 800 STRAIGHT

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	800	9 1 0 0 9 2 B 0
SWAM	Bronzo	800	9 1 0 0 9 2 Q 0

POLE 400 CURVED

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	400	9 1 0 0 9 3 B 0
SWAM	Bronzo	400	9 1 0 0 9 3 Q 0

POLE 600 CURVED

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	600	9 1 0 0 9 4 B 0
SWAM	Bronzo	600	9 1 0 0 9 4 Q 0

[746178K3] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SWAM FLOOR 1.0

746178K3

POLE 800 CURVED

TIPO	COLORE	LUNGHEZZA (MM)	ORDERCODE
SWAM	Nero	800	910095B0
SWAM	Bronzo	800	910095Q0