WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
SEMI RECESSED 1.0

176561W3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Soffitto , Semi-incasso
Orientabile max 90°
Rotazione 350°
Bianco Opaco
IP20
classificato IC
Interno
Uscita:500 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OTTICO
Medium , Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI
excl. driver
17 V
Inserto LED6.0 W
Classe 3
350 mA

DATI FISICI
Diametro 35 mm
Altezza 55 mm
0.14 kg

Apparecchio da semi-incasso con piastra di montaggio rotonda in alluminio; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE



['176561W3'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

9 maggio 2024

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
SEMI RECESSED 1.0

176561W3

DIAGRAMMA CONICO

medium 31° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1440	0.56
2	360	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	⌧ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	9005113 1

ELETTRICO

Driver

TIPO	L·L·A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
6W | 350mA	67·39·22	8.6-18V	9021330 3
10W | 350mA | 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9022340 1
10W | 350mA | taglio di fase dim	102·38·21	12-28V	9022340 2
15W | 700mA | 12-20V | taglio di fase dim	122·41·23	12-20V	9022550 2
14W | 350mA	145·33·21	2.5-42V	9024350 1
17W | 350mA | 10-49V | DALI	108·52·22	10-49V	9024360 1

['176561W3'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com