



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO 3.0

176361W5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

Bianco Opaco

RAL 9003 <sup>a</sup>

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:1580 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

## DATI ELETTRICI

excl. driver

26 V

Inserto LED6.0 W

Totale inserti 18.0 W

Classe 3

700 mA

## DATI FISICI

Lunghezza 230 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 55 mm

0.39 kg

molle a lamina

## SAGOMA

Lunghezza 221 mm

Larghezza 32 mm


Spessore min. del soffitto 4 mm

Profondità di incasso 60 mm

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rettangolare; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9003; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



# CENO 3.0

176361W5

## DISTRIBUZIONE LUCE



## DIAGRAMMA CONICO

medium 31° 700mA

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1520     | 0.56  |
| 2     | 380      | 1.12  |
| 3     | 170      | 1.68  |
| 4     | 90       | 2.23  |
| 5     | 60       | 2.79  |

## Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                       | 0.9    | 0.88   | 0.85   | 0.83   | 0.81   |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF                  | RSMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione del locale luminoso |
| MF               | Fattore di manutenzione                  | LLMF              |                                             |
| LMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF               | Fattore di sopravvivenza della lampada      |

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

| TIPO                              | Ø (MM) | ORDERCODE     |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 5 1 1 3 1 |

## ELETTRICO

### Driver

| TIPO                                      | L · L · A (MM)  | VOLTAGGIO | ORDERCODE       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 20W   700mA   15-28V   taglio di fase dim | 138 · 44 · 30   | 15-28V    | 9 0 2 2 5 6 0 4 |
| 28W   700mA                               | 143 · 43 · 30   | 6-40V     | 9 0 2 4 5 7 0 4 |
| 28W   700mA   3-40V   DALI                | 136 · 42,5 · 24 | 3-40V     | 9 0 2 4 5 8 0 1 |