



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO 3.0

176361K3

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:1510 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

Black Matt

Black

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

## DATI ELETTRICI

excl. driver

26 V

Inserito LED6.0 W

Totale inserti 18.0 W

Classe 3

700 mA

## DATI FISICI

Lunghezza 230 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 55 mm

0.39 kg

molle a lamina

## SAGOMA

Lunghezza 221 mm


Larghezza 32 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm

Profondità di incasso 60 mm



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rettangolare; superficie in Nero Satinato + Oro; verniciata a umido; opaca liscia; RAL 9005; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO 3.0

176361K3

## DISTRIBUZIONE LUCE



## DIAGRAMMA CONICO

medium 31° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1440	0.56
2	360	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

## ELETTRICO

### Driver

TIPO	L · L · A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
20W   700mA   15-28V   taglio di fase dim	138 · 44 · 30	15-28V	9 0 2 2 5 6 0 4
28W   700mA	143 · 43 · 30	6-40V	9 0 2 4 5 7 0 4
28W   700mA   3-40V   DALI	136 · 42,5 · 24	3-40V	9 0 2 4 5 8 0 1