



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO 2.0

176261K5

GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:1060 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

Black Matt

Black

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

excl. driver

17 V

Inserto LED6.0 W

Totale inserti 12.0 W

Classe 3

700 mA

DATI FISICI

Lunghezza 154 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 55 mm

0.26 kg

molle a lamina

SAGOMA

Lunghezza 145 mm

Larghezza 32 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm

Profondità di incasso 60 mm

Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rettangolare; superficie in Nero Satinato + Oro; verniciata a umido; opaca liscia; RAL 9005; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



CENO 2.0

176261K5

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 31° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1530	0.55
2	380	1.10
3	170	1.65
4	100	2.21
5	60	2.76

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 5 1 1 3 1

ELETTRICO

Driver

TIPO	L · L · A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
15W 700mA 12-20V taglio di fase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 0 2
28W 700mA	143·43·30	6-40V	9 0 2 4 5 7 0 4
28W 700mA 3-40V DALI	136·42,5·24	3-40V	9 0 2 4 5 8 0 1