

CENO 1.0

176161W9

GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

Bianco Opaco

RAL 9010 ^a

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:345 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

colour warm dimming

2000K - 3000K

CRI ≥ 90

L70 / 50000h

3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 39°

DATI ELETTRICI

excl. driver

16 V

Inserto LED5.7 W

Classe 3

350 mA

DATI FISICI

Diametro 35 mm

Altezza 55 mm

0.12 kg

molle a filo

SAGOMA

Diametro 45-47 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm

Spessore max. del soffitto 26 mm

Profondità di incasso 85 mm

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.


Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rotonda; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9010; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; adatto per soffitti con spessore di 4-26 mm; profondità di incasso 85 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2000K - 3000K colour warm dimming; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 39°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



CENO

1.0

176161W9

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 39° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	695	0.71
2	174	1.43
3	77	2.14
4	43	2.86
5	28	3.57

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	$RSMF^a$	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

CENO
1.0

176161W9

ELETTRICO

Driver

TIPO	L · L · A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
6W 350mA	67·39·22	8.6-18V	9 0 2 1 3 3 0 3
10W 350mA 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W 350mA taglio di fase dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W 700mA 12-20V taglio di fase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
14W 350mA	145·33·21	2.5-42V	9 0 2 4 3 5 0 1
17W 350mA 10-49V DALI	108·52·22	10-49V	9 0 2 4 3 6 0 1