

CENO 1.0

176161G5

GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 90°

Rotazione 350°

Dorato

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:530 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

excl. driver

17 V

Inserito LED6.0 W

Classe 3

350 mA

DATI FISICI

Diametro 35 mm

Altezza 55 mm

0.12 kg

molle a filo

SAGOMA

Diametro 45-47 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm

Spessore max. del soffitto 26 mm

Profondità di incasso 85 mm

Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rotonda; superficie in Oro; verniciata a umido, opaca liscia; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; adatto per soffitti con spessore di 4-26 mm; profondità di incasso 85 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



CENO

1.0

176161G5

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 31° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.56
2	380	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale luminoso
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

CENO
1.0

176161G5

ELETTRICO

Driver

TIPO	L · L · A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
6W 350mA	67·39·22	8.6-18V	9 0 2 1 3 3 0 3
10W 350mA 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W 350mA taglio di fase dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W 700mA 12-20V taglio di fase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
14W 350mA	145·33·21	2.5-42V	9 0 2 4 3 5 0 1
17W 350mA 10-49V DALI	108·52·22	10-49V	9 0 2 4 3 6 0 1