WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
1.0

176161B9

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Soffitto , Semi-incasso
Orientabile max 90°
Rotazione 350°
Nero opaco
RAL 9005 [a]
IP20
classificato IC
Interno
Uscita:345 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED
colour warm dimming
2000K - 3000K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
3 SDCM

OTTICO
Medium , Angolo del fascio 39°

DATI ELETTRICI
excl. driver
16 V
Inserto LED5.7 W
Classe 3
350 mA

DATI FISICI
Diametro 35 mm
Altezza 55 mm
0.12 kg
molle a filo

SAGOMA
Diametro 45-47 mm
Spessore min. del soffitto 4 mm
Spessore max. del soffitto 26 mm
Profondità di incasso 85 mm

[a] I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rotonda; superficie in Nero Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9005; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; adatto per soffitti con spessore di 4-26 mm; profondità di incasso 85 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2000K - 3000K colour warm dimming; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 39°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



['176161B9'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
1.0

176161B9

DISTRIBUZIONE LUCE



DIAGRAMMA CONICO

medium 39° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	695	0.71
2	174	1.43
3	77	2.14
4	43	2.86
5	28	3.57

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF[a]	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

[a] Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	⍰ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	90051131

['176161B9'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
1.0

176161B9

ELETTRICO

Driver

TIPO	L·L·A (MM)	VOLTAGGIO	ORDERCODE
6W | 350mA	67·39·22	8.6-18V	9 0 2 1 3 3 0 3
10W | 350mA | 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W | 350mA | taglio di fase dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W | 700mA | 12-20V | taglio di fase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
14W | 350mA	145·33·21	2.5-42V	9 0 2 4 3 5 0 1
17W | 350mA | 10-49V | DALI	108·52·22	10-49V	9 0 2 4 3 6 0 1

['176161B9'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com