WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
SPOT SURFACE 4.0

151464J5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Soffitto , Surface
Bianco Opaco + Oro
IP20
Interno
Uscita:1520 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OTTICO
Medium , Angolo del fascio 32°

DATI ELETTRICI
phase-cut dim
220 - 240 V
Potenza totale del sistema 19.3 W
Classe 1

DATI FISICI
Lunghezza 182 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 80 mm
0.48 kg

Downlight da soffitto rettangolare a plafone in alluminio pressofuso; housing a plafone Bianco Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con riflettore in Oro, verniciato a umido; opaco liscio; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; grado protezione IP20; classe isolamento 1; UGR ≤ 13; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



['151464J5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
SPOT SURFACE 4.0

151464J5

DISTRIBUZIONE LUCE



MONTAGGIO

1.0 CEILING BASE

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Bianco	754·51·12	90052072
PIRRO SYSTEM	Nero	754·51·12	90052073
PIRRO SYSTEM	Dorato	754·51·12	90052074

2.0 CEILING BASE

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Bianco	1150·51·12	90052075
PIRRO SYSTEM	Nero	1150·51·12	90052076
PIRRO SYSTEM	Dorato	1150·51·12	90052077

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	⌧ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	90051131

['151464J5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com