



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BLIEK ROUND petit 1.0

164461W5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Soffitto , Semi-incasso

Orientabile max 60°

Rotazione 355°

Bianco Opaco

RAL 9003 <sup>a</sup>

IP20

classificato IC

Interno

Uscita:530 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

## DATI ELETTRICI

excl. driver

17 V

Inserito LED6.0 W

Classe 3

350 mA

## DATI FISICI

Diametro 35 mm

Altezza 55 mm

0.2 kg

molle a filo

## SAGOMA

Diametro 86-89 mm

Spessore min. del soffitto 4 mm


Spessore max. del soffitto 23 mm

Profondità di incasso 60 mm

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Downlight rotondo da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; orientabile; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9003; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-23 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;




# BLIEK

## ROUND petit 1.0

164461W5

### DISTRIBUZIONE LUCE



### DIAGRAMMA CONICO

medium 30° 350mA

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1550     | 0.54  |
| 2     | 390      | 1.09  |
| 3     | 170      | 1.63  |
| 4     | 100      | 2.17  |
| 5     | 60       | 2.71  |

### Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                       | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.79   | 0.75   |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione del locale luminoso |
| MF               | Fattore di manutenzione                  | LLMF              |                                             |
| LMF <sup>a</sup> | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF               | Fattore di sopravvivenza della lampada      |

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

### OTTICO

#### Griglia a nido d'ape

| TIPO                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

BLIEK

ROUND petit 1.0

164461W5

ELETTRICO

Driver

| TIPO                                      | L · L · A (MM) | VOLTAGGIO | ORDERCODE       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 6W   350mA                                | 67·39·22       | 8.6-18V   | 9 0 2 1 3 3 0 3 |
| 10W   350mA   1-10V dim                   | 101.5·51·29.5  | 14-28V    | 9 0 2 2 3 4 0 1 |
| 10W   350mA   taglio di fase dim          | 102·38·21      | 12-28V    | 9 0 2 2 3 4 0 2 |
| 15W   700mA   12-20V   taglio di fase dim | 122·41·23      | 12-20V    | 9 0 2 2 5 5 0 2 |
| 14W   350mA                               | 145·33·21      | 2.5-42V   | 9 0 2 4 3 5 0 1 |
| 17W   350mA   10-49V   DALI               | 108·52·22      | 10-49V    | 9 0 2 4 3 6 0 1 |