



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

7516A8I5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Pavimento , Incasso

Inox

IP67

IK09

Esterno

Uscita:845 lm

CIE flux code: 38 67 87 0 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OTTICO

Asymetric

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 15.7 W

Classe 2

DATI FISICI

Diametro 160 mm

Altezza 139 mm


1.72 kg

SAGOMA


Profondità di incasso 185 mm



Apparecchio da incasso a pavimento rotondo in acciaio inox e vetro; fascio luminoso asimmetrico; superficie in Inox; profondità di incasso 185 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; grado protezione IP67; classe isolamento 2; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

7516A8I5

MONTAGGIO

Housing a terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.6 CHART 1.6 MAP ASYM 1.6 CHART ASYM 1.6	Ø213-175	9 0 0 1 2 2 0 4