

GENERALE

Pavimento , Incasso

Inox

IP67

IK09

Esterno

Uscita:1260 lm

CIE flux code: 36 58 79 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 38°

UGR < 10

≥ 1500 cd/m²

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 16.1 W

Classe 2

DATI FISICI


Diametro 160 mm

Altezza 139 mm


1.43 kg

SAGOMA


Profondità di incasso 185 mm



Apparecchio da incasso a pavimento rotondo in acciaio inox e vetro; superficie in Inox; profondità di incasso 185 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 38°; grado protezione IP67; classe isolamento 2; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



DISTRIBUZIONE LUCE



MAP

1.6

751468I5

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.84	0.76	0.69	0.63
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	luminoso	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

^a Secondo “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

MONTAGGIO

Housing a terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.6 CHART 1.6 MAP ASYM 1.6 CHART ASYM 1.6	Ø213 · 175	9 0 0 1 2 0 4