



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MAP 0.6

751168I5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Pavimento , Incasso

Inox

IP67

IK08

Esterno

Uscita:310 lm

CIE flux code: 25 48 71 0 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

L70 / 55000h

3 SDCM

## OTTICO

Wide , Angolo del fascio 43°

UGR < 10

$\geq$ 1500 cd/m<sup>2</sup>

## DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 5.0 W

Classe 2

## DATI FISICI

Diametro 55 mm

Altezza 95 mm

0.38 kg

## SAGOMA


Profondità di incasso 100 mm



Apparecchio da incasso a pavimento rotondo in acciaio inox e vetro; superficie in Inox; profondità di incasso 100 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; angolo di emissione di 43°; grado protezione IP67; classe isolamento 2; driver non incluso; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



## DISTRIBUZIONE LUCE





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

MAP  
0.6

751168I5

## MONTAGGIO

### Housing a terra

TIPO	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 0.6   CHART 0.6   BLINK TRIM   TRIMLESS	∅132-105	9 0 0 1 2 2 0 1