



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL mini 2.0

301120M0

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Parete , Surface

Champagne

IP20

Interno

Indiretto 210^a a 215^b lm

Diretto 210^a a 215^b lm

Totale 420^a a 430^b lm

CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED

Lampada 2 x PAR16

Presa GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

DATI ELETTRICI

100 - 240 V

Inserto LED6.5 W

Classe I

DATI FISICI

Lunghezza 67 mm

Larghezza 67 mm

Altezza 200 mm


0.44 kg

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90


^b PAR16 LAMP 3000K CRI90



Apparecchio da parete a plafone rettangolare in alluminio; superficie in Champagne; distribuzione della luce diretta/indiretta; attacco GU10; tipo di lampada PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; lampadina non inclusa; grado protezione IP20; classe isolamento I;



DISTRIBUZIONE LUCE



BOX

WALL mini 2.0

301120M0

LAMPADE

PAR16 LED lampa

TIPO	COLORE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Nero	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Nero	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Bianco	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Bianco	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Argento	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Argento	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4