WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258165BCH5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE
Soffitto , Binario
Nero opaco
Adattatore Nero opaco
Box + diffusore interno Nero opaco + Champagne
IP20
Interno
Uscita:470 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
2 SDCM

OTTICO
Medium , Angolo del fascio 25°

DATI ELETTRICI
DALI-2
48 V
Inserto LED7.0 W
Classe 3

DATI FISICI
Lunghezza 70 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 82 mm
0.2 kg
171 (adapter) mm
incl. adattatore per binario Strex 48 V

Downlight a binario da 48V in alluminio pressofuso; forma quadrata; per binari montati a plafone e sospesi; Adattatore in Nero opaco; housing a plafone con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90; IRC (indice di resa cromatica) ≥ 90; 48 V; grado protezione IP20; classe isolamento 3; UGR ≤ 13; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



['258165BCH5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258165BCH5

ELETTRICO

Driver In Track 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	438·16·18	90014143
STREX System | a parete	Bianco	438·16·18	90014144
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014157
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014174
STREX System | a parete	Nero	468·26·29	90014176
STREX System | a parete	Bianco	468·26·29	90014178
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	468·26·29	90014376
STREX System | a parete	Champagne + Nero	468·26·29	90014378

Driver In Track 250W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	408·16·18	90014145
STREX System | a parete	Bianco	408·16·18	90014146
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014158
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014175
STREX System | a parete	Nero	438·26·29	90014177
STREX System | a parete	Bianco	438·26·29	90014179
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	438·26·29	90014377
STREX System | a parete	Champagne + Nero	438·26·29	90014379

Alimentazione elettrica

TIPO	COLORE	L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	112·18	90014153
STREX system	Nero	112·18	90014154

Controllo Wireless Casambi

TIPO	COLORE	L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	143·58	90014155
STREX system	Nero	143·58	90014156

Connettore

TIPO	COLORE	L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Bianco	105·18	90014196
STREX system	Nero	105·18	90014197

Connettore L

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	105·105·19	90014198
STREX system | a parete/sospeso	Nero	105·105·19	90014199
STREX system | a parete/sospeso	Champagne + Nero	105·105·19	90014398
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo + Nero	105·105·19	90014399

Connettore T

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Bianco	275·146·18	90014292
STREX System | a parete	Nero	275·146·18	90014293

['258165BCH5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258165BCH5

Connettore X

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Nero	275·275·18	90014294
STREX System | a parete	Bianco	275·275·18	90014295

In Line Driver 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014360
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014361

In Line Driver 150W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014362
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014363

Ceiling Driver 100W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014368
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	439·26·44	90014372
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	439·26·44	90014373

DALI Selv Device

TIPO	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



Driver

TIPO	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

Sospesa

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	2000·26·29	900140B5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Nero	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	2000·26·29	900140W5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Bianco	1000-1999·26·29	900140W5CC

['258165BCH5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258165BCH5

Set di sospensione

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | sospeso	Acciaio Inox	80·23·1500	90014160
STREX System | 3,0m | sospeso	Acciaio Inox	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | sospeso	Nero	80·23·1500	90014274
STREX System | 3,0m | sospeso	Nero	80·23·3000	90014275

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | sospeso luce indiretta	Nero	3000·26·29	900141B5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Nero	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | sospeso luce indiretta	Bianco	3000·26·29	900141W5
STREX system | taglio su misura | sospeso luce indiretta	Bianco	2001-2999·26·29	900141W5CC

COVER

Copertura cieca 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system	Nero	2000·18·3	911002B0
STREX system	Bianco	2000·18·3	911002W0

A PARETE

Tappo Terminale

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	26·2.5·29	90014147
STREX system | a parete/sospeso	Nero	26·2.5·29	90014148
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	26·2.5·29	90014347
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	26·2.5·29	90014348

Profilo binario 1m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	1000·26·29	90014181
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | a parete/sospeso	Nero	1000·26·29	90014182
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	200-999·26·29	90014182CC

['258165BCH5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258165BCH5

Profilo binario 2m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	2000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 3
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	1001-1999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 3 C C
STREX system | a parete/sospeso	Nero	2000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 4
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	1001-1999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 4 C C
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	2000·26·29	9 0 0 1 4 3 8 3
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Champagne	1001-1999·26·29	9 0 0 1 4 3 8 3 C C
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	2000·26·29	9 0 0 1 4 3 8 4
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bronzo	1001-1999·26·29	9 0 0 1 4 3 8 4 C C

Profilo binario 3m

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX system | a parete/sospeso	Bianco	3000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 5
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bianco	2001-2999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 5 C C
STREX system | a parete/sospeso	Nero	3000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 6
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Nero	2001-2999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 6 C C
STREX system | a parete/sospeso	Champagne	3000·26·29	9 0 0 1 4 3 8 5
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Champagne	2001-2999·26·29	9 0 0 1 4 3 8 5 C C
STREX system | a parete/sospeso	Bronzo	3000·26·29	9 0 0 1 4 3 8 6
STREX system | taglio su misura | a parete/sospeso	Bronzo	2001-2999·26·29	9 0 0 1 4 3 8 6 C C

Connettore L non elettrico

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	ORDERCODE
STREX System | a parete	Bianco	105·105·19	9 0 0 1 4 2 5 8
STREX System | a parete	Nero	105·105·19	9 0 0 1 4 2 5 9
STREX System | a parete	Oro + Nero	105·105·19	9 0 0 1 4 4 5 8
STREX System | a parete	Bronzo + Nero	105·105·19	9 0 0 1 4 4 5 9

['258165BCH5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com