



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911011W1

GENERALE

Soffitto , Surface

Alluminio Spazzolato

Inserto: Bianco

IP20

Interno

Uscita: 670 lm

CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OTTICO

Medium , Angolo del fascio 21°

DATI ELETTRICI

DALI

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 8.0 W

Classe I

DATI FISICI

Lunghezza 100 mm

Larghezza 100 mm

Altezza 100 mm

0.74 kg

Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data



Downlight da soffitto quadrato a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Alluminio Spazzolato; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; DALI dimmerabile; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento I; UGR ≤ 19 ; copertura interna singola inclusa; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911011W1

COMPONENTI

Copertina Interna Singola

TIPO	L · L · A (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	62·62·49	9 1 1 0 1 1 W 1