



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK

petit SURFACE 2.0

164664W5

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

GENERALE

Soffitto, Surface

Orientabile max 60°

Rotazione 355°

Bianco Opaco

IP20

Interno

Uscita: 1020 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OTTICO

Medium, Angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 14.2 W

Classe 1

DATI FISICI

Lunghezza 230 mm


Larghezza 80 mm

Altezza 66 mm

0.65 kg



Plafoniera con 2 faretti; in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 31°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; classe isolamento 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



BLIEK

petit SURFACE 2.0

164664W5

DISTRIBUZIONE LUCE




DIAGRAMMA CONICO

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2940	0.55
2	730	1.11
3	330	1.66
4	180	2.22
5	120	2.77

OTTICO

Griglia a nido d'ape

TIPO	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1