



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO on STREX 1.0

166562CH3

## GENERALE

Soffitto , Binario

Orientabile max 90°

Rotazione 355°

Nero opaco + Champagne

IP20

Interno

Uscita: 480 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Medium , Angolo del fascio 31°

## DATI ELETTRICI

non dim

48 V

Inserto LED6.9 W

Classe 3

## DATI FISICI

Diametro 35 mm

Altezza 55 mm

0.11 kg

115 (adapter) mm

incl. adattatore per binario Strex 48 V

Progetto

Tipo


Nota

Quantità

Data




Faretto a binario da 48V in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Champagne; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; adattatore per binario in policarbonato in Nero Segnale; anello interno nero; testata girevole 355° e orient. 90°; angolo di emissione di 31°; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non dimmerabile; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; grado protezione IP20; classe isolamento 3; UGR ≤ 16; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



# CENO on STREX 1.0

166562CH3

## DISTRIBUZIONE LUCE



## DIAGRAMMA CONICO

medium 30°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1480     | 0.53  |
| 2     | 370      | 1.06  |
| 3     | 160      | 1.60  |
| 4     | 90       | 2.13  |
| 5     | 60       | 2.66  |

## Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                       | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.79   | 0.75   |
| LSF                        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|         |                                          |          |                                             |
|---------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| MF      | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | $RSMF^a$ | Fattore di manutenzione del locale luminoso |
| MF      | Fattore di manutenzione                  | LLMF     |                                             |
| $LMF^a$ | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF      | Fattore di sopravvivenza della lampada      |

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

| TIPO                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

# CENO on STREX 1.0

166562CH3

## ELETTRICO

### Driver In Track 100W

| TIPO                                  | COLORE           | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX System   a parete               | Nero             | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

### Driver In Track 250W

| TIPO                                  | COLORE           | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

### Alimentazione elettrica

| TIPO         | COLORE | L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| STREX system | Bianco | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Nero   | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

### Connettore

| TIPO         | COLORE | L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| STREX system | Bianco | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Nero   | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

### Connettore L

| TIPO                            | COLORE           | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco           | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system   a incasso        | Bianco           | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX system   a incasso        | Nero             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne + Nero | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo + Nero    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

### Connettore T

| TIPO                    | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Bianco | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX System   a parete | Nero   | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

### Connettore X

| TIPO                    | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Nero   | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX System   a parete | Bianco | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

[166562CH3] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

CENO

on STREX 1.0

166562CH3

In Line Driver 100W

| TIPO                                  | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX System   a parete               | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX System   a parete               | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

In Line Driver 150W

| TIPO                                  | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX System   a parete               | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX System   a parete               | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

Ceiling Driver 100W


| TIPO                                  | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

Ceiling Driver 150W

| TIPO                                  | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

DALI Selv Device

| TIPO         | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



Driver

| TIPO                | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

Sospesa

Profilo binario 2m

| TIPO                                                     | COLORE | L - L - A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero   | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero   | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

# CENO

## on STREX 1.0

166562CH3

### Set di sospensione

| TIPO                          | COLORE       | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX System   3,0m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m   sospeso | Nero         | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX System   3,0m   sospeso | Nero         | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Profilo binario 3m

| TIPO                                                     | COLORE | L · L · A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero   | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero   | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

## COVER

### Copertura cieca 2m

| TIPO         | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system | Nero   | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Bianco | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

## DA INCASSO

### Tappo Terminale

| TIPO                     | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   a incasso | Bianco | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX system   a incasso | Nero   | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

### Profilo binario 1m

| TIPO                                        | COLORE | L · L · A (MM) | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| STREX system   a incasso                    | Bianco | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Bianco | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX system   a incasso                    | Nero   | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Nero   | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

### Profilo binario 2m

| TIPO                                        | COLORE | L · L · A (MM)  | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a incasso                    | Bianco | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Bianco | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX system   a incasso                    | Nero   | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Nero   | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

[166562CH3] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

# CENO on STREX 1.0

166562CH3

### Profilo binario 3m

| TIPO                                        | COLORE | L - L - A (MM)  | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a incasso                    | Bianco | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Bianco | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX system   a incasso                    | Nero   | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX System   taglio su misura   a incasso | Nero   | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

### Staffa di Montaggio

| TIPO                     | ORDERCODE       |
|--------------------------|-----------------|
| STREX system   a incasso | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

### Connettore L non elettrico

| TIPO                     | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|--------|----------------|-----------------|
| STREX system   a incasso | Bianco | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX system   a incasso | Nero   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

## A PARETE

### Tappo Terminale

| TIPO                            | COLORE    | L - L - A (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero      | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

### Profilo binario 1m

| TIPO                                               | COLORE | L - L - A (MM) | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero   | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero   | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

### Profilo binario 2m

| TIPO                                               | COLORE    | L - L - A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero      | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero      | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Champagne | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Champagne | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bronzo    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bronzo    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

CENO

on STREX 1.0

166562CH3

Profilo binario 3m

| TIPO                                               | COLORE    | L · L · A (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero      | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero      | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Champagne | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Champagne | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bronzo    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bronzo    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

Connettore L non elettrico

| TIPO                    | COLORE        | L · L · A (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| STREX System   a parete | Bianco        | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX System   a parete | Nero          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX System   a parete | Oro + Nero    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX System   a parete | Bronzo + Nero | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |