WEVER & DUCRÉ LIGHTING

KIOSK FLOOR 1.2

7073A4Q5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; lichtemissie onder; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; bevestigingssokkel niet inbegrepen; grondbevestiging optioneel beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar; driver niet vervangbaar;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Exterieur
760 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

CIE flux code: 50 82 97 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.1 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 165 mm
breedte 35 mm
hoogte 52 mm
0.67 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

GRONDBEVESTIGINGSPLAAT

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
KIOSK | SWAM			80·10	90019019

POLE 400 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KIOSK	Antraciet grijs		400	910101A0
KIOSK	Brons		400	910101Q0

POLE 600 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KIOSK	Antraciet grijs		600	910102A0
KIOSK	Brons		600	910102Q0

POLE 800 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KIOSK	Antraciet grijs		800	910103A0
KIOSK	Brons		800	910103Q0

['7073A4Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com