WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FINELLE 1.0

272184M3

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Buisvormige pendelarmatuur van aluminium en geribbeld glas; oppervlak Champagne; gepoedercoat; mat textuur; No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 2500mm in Signaalzwart; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1040 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1240 lm
158 lm/W [a]

OPTISCH

Clear ribbed glass
CIE flux code: 38 66 86 80 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.5 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 1246 mm
breedte 60 mm
hoogte 60 mm
1.66 kg

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['272184M3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com