WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 2.0 Loxone

34214LM9

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; directe/indirecte lichtverdeling; PCB; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; Loxone ready; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
totaal 820 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Variable

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
systeem 11.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 150 mm
hoogte 100 mm
0.86 kg



['34214LM9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com