WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 Loxone

25815LMB9

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Champagne geborsteld + Matzwart; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; Loxone ready; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Champagne geborsteld + Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
450 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
systeem 7.0 W
Klasse 3

FYSIEK

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.24 kg

['25815LMB9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com