WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED 3.0 Loxone

22686LW9

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Zuiverwit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; Loxone ready; inclusief plafondpotje; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
570 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 36°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
systeem 7.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 67 mm
hoogte 300 mm
0.76 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['22686LW9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com