WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 Loxone

18436LW9C

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM





Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 6 mm; inbouwdiepte 90mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; Loxone ready; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Not IC rated
Interieur
695 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
systeem 9.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 94 mm
hoogte 70 mm
0.17 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 86-89 mm
min. plafonddikte 6 mm
max. plafonddikte 23 mm
Inbouwdiepte 90 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['18436LW9C'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com