WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DEEP 1.0 Loxone

**18426LM9**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; No matching RAL; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-27 mm; inbouwdiepte 90mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; Loxone ready; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Plafond |
| Ingebouwd |
| Champagne |
| Geen overeenkomende RAL |
| IP20 |
| Interieur |
| 695 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| colour warm dimming |
| 1800 - 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 100000h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |

**OPTISCH**

| |
|---|
| Medium (standard) |
| stralingshoek 38° |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| Loxone |
| 24 V |
| systeem 9.0 W |
| Klasse 3 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| diameter 84 mm |
| hoogte 69 mm |
| 0.15 kg |
| springveren |

**UITSPARING**

| |
|---|
| diameter 76-79 mm |
| min. plafonddikte 4 mm |
| max. plafonddikte 27 mm |
| Inbouwdiepte 90 mm |

['18426LM9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com