WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED

**259171B5**

**PROJECT**


**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**





Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350mA; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 75°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
565 lm

**LED MODULE**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Wide
stralingshoek 75°


**ELEKTRISCH**

excl. driver
18 V
systeem 6.0 W
Klasse 3

**FYSIEK**

lengte 49 mm
breedte 43 mm
hoogte 300 mm
0.36 kg
Lengte kabel 4000 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED

**259171B5**

## MONTAGEACCESSOIRES

### AL | SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 83·39 | 914112B0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Goud | | 83·39 | 914112G0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·39 | 914112L0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·39 | 914112M0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·39 | 914112Q0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 83·39 | 914112W0 |

### BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 84·72 | 914152B0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·72 | 914152L0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·72 | 914152M0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·72 | 914152Q0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 84·72 | 914152W0 |

### EL | MULTI BASE LINEAR

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 600·34·52 | 914133B0 |
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 600·34·52 | 914133W0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1200·34·52 | 914134B0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1200·34·52 | 914134W0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1800·34·52 | 914135B0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1800·34·52 | 914135W0 |

### FL | MULTI CHANDELIER

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914124BB0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914124BL0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914124BM0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914124BQ0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914124WW0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914125BB0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914125BL0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914125BM0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914125BQ0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914125WW0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914126BB0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914126BL0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914126BM0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914126BQ0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914126WW0 |

### HAAK LANG

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | | 15·49 | 90052083 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | | 15·49 | 90052084 |

['259171B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED

**259171B5**

**MULTI CHANDELIER LV**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914163WW0 |

**ENKELE BASIS LV**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| DALI-2 \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 116·28 | 914117B0 |
| DALI-2 \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 116·28 | 914117W0 |

## TRACK ACCESSOIRES

**TRACKADAPTER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase track \| 220-240VAC | Zwart | | 158·46 | 914173B0 |
| 3-phase track \| 220-240VAC | Wit | | 158·46 | 914173W0 |

['259171B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com